

ООО «Вилком-Электро»
 Тел./факс (057) 757-51-16, 759-03-97, (057) 713 67 18, 19, 20, 21, E-mail: vilkom@meta.ua,
 vilkom@pisem.net www.vilkom.com.ua

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
 УКРМ (УКЛ 56, УКЛ 57), КРМ (УКРМ) 6,3-10,5 кВ, КРМФ (УКРМ) 6,3-10,5 кВ**

Наименование конденсаторной установки:			
Количество, шт.:			
Общая информация			
Компания:		Сайт:	
Фактический адрес:			
Ответственный за заказ (Ф.И.О.):			
Должность:			
Контактная информация			
Тел.:		Факс:	
		e-mail:	

Технические характеристики установки						
КРМ (УКЛ 56) нерегулируемая с разъединителем						
КРМ (УКЛ 57) нерегулируемая без разъединителя						
КРМ (УКРМ) регулируемая						
КРМФ (УКРМ) регулируемая с фильтрами						
Номинальное напряжение, кВ	6,3			10,5		
Номинальная мощность установки (от 75 квар до 30 Мвар), квар						
Регулирование	ручное			автоматическое		
Характер регулирования	по cos φ			по напряжению		
Индикатор cos φ	есть			нет		
Шаг нерегулируемой части, квар	50	75	100	150	200	225
	250	300	450	600	900	другой
Количество силовых конденсаторов нерегулируемой ступени, шт.						
Шаг регулирования автоматической части, квар	50	75	100	150	200	225
	250	300	450	600	900	другой
Количество силовых конденсаторов регулируемой ступени, шт.						

Климатическое исполнение	УЗ				ХЛ1 (северный контейнер)		
Степень защиты	IP 20		IP 54		другая		
Защита конденсаторов от перегрузки гармониками	есть				нет		
Величина гармоник напряжения, %	3-я	5-я	7-я	9-я	11-я	13-я	15-я
Величина гармоник тока, %	3-я	5-я	7-я	9-я	11-я	13-я	15-я
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THD _u , %							
Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THD _i , %							
Расположение вводной ячейки	слева				справа		
Вид ввода	сверху				снизу		
Тип ввода	кабельный				шинный		
Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм	нет		есть				
Монтажные ворота (для исполнения ХЛ1)	сбоку слева				сбоку справа		
Дополнительная информация							
Опросный лист заполнил (Ф.И.О.):							
Подпись:						Дата:	